

Synth Controller Bedienungsanleitung Addendum zu Edition 'ESQ8' für Ensoniq ESQ-1/ESQ-M/SQ80

Midi Menü – 'SX Enable'

Nach dem Einschalten des ESQ/SQ80 steht dessen Wert für 'ENABLE' im Midi Menü immer auf 'KEYS+CT+PC+SNGSL'. In diesem Zustand ignoriert der ESQ/SQ80 was der Synth Controller ihm mitteilen will. Erst nachdem Du den Wert auf 'KEYS+CT+PC+SS+SX' geändert hast reagiert er auf Werteänderungen. Achte bitte auch darauf, daß die Midikanäle in Synth Controller und SQ80/ESQ identisch sein müssen.

Kein Realtime-Feedback

Bedingt durch seine Architektur ist der ESQ/SQ80 NICHT in der Lage Parameteränderungen an gehaltenen Noten vorzunehmen. Soll heißen: erst beim nächsten Tastenanschlag hörst Du was Du mit Deinem Synth Controller zusammengeschaubt hast.

Beispiel: Du hältst einen Akkord und drehst an Cutoff. Nichts passiert. Erst wenn Du die nächste Taste/Akkord drückst hörst Du was sich verändert hat. Dieses Manko ist leider nicht zu vermeiden.